



AGRICOLA Y REMOLQUES ESVA S.L.

FABRICAMOS CALIDAD A SU GUSTO

Polig. Industrial de Vargas 39679 VARGAS (Cantabria)

Teléf. 942 59 22 57 · Teléf./ fax: 942 59 83 57

e-mail: esva.esva@gmail.com

www.remolquesesva.com

REMOLQUES NÁUTICOS FUERA/INTRA BORDA 1 EJE 2019

MODELO	LONGITUD (mm)			MMA (Kg)	TARA (kg)	1 EJE (kg)	ENGANCHE DE INERCIA	RUEDAS (3)	Nº RODILLOS DE QUILLA	Nº RODILLOS LATERALES DOBLES	RUEDA JOCKEY
	REMOLQUE		EMBARCACIÓN								
	LARGO TOTAL	ANCHO CHASIS/TOTAL									
NT-20	4.100	1.050 / 1.650	2.700 - 3.000	500	180	550	Recto 750	135/80 R13	1 soldado simple 1 móvil	4 (2 a cada lado)	Estandar D.48 mm
NT-25	4.500	1.050 / 1.660	3.000 - 3.500	500	190	750	Recto 750	135/80 R13	2 móviles 1 soldado simple	4 (2 a cada lado)	Estandar D.48 mm
NT-30	5.000	1.050 / 1.660	3.500 - 4.000	750	210	750	Recto 750	155/80 R13	2 móviles 1 soldado simple	4 (2 a cada lado)	Estandar D.48 mm
NT-35	5.500	1.200 / 1.800	4.000 - 4.500	750	230	750	Recto 750	155/80 R13	2 móviles 1 soldado simple	4 (2 a cada lado)	Estandar D.48 mm
NT-55	6.000	1.200 / 1.800	4.500 - 5.000	750	260 SF / 290 CF	900	Recto 1.400 sin freno ó Recto 1.600 con freno	155/80 R13	3 soldados simples 1 móvil	4 (2 a cada lado)	Estandar D.48 mm
NT-65	6.500	1.500 / 2.000	5.000 - 5.500	750	310 SF / 340 CF	900	Recto 1.400 sin freno ó Recto 1.600 con freno	165/80 R13	3 basculantes 2 soldados simples 1 móvil	4 (2 a cada lado)	Automática D.60 mm
NT-75	7.000	1.500 / 2.000	5.500 - 6.000	750	340 SF / 370 CF	900	Recto 1.400 sin freno ó Recto 1.600 con freno	185/70 R13	3 basculantes 2 soldados simples 1 móvil	6 (3 a cada lado)	Automática D.60 mm

EXTRAS DISPONIBLES

EJE SIN FRENO 750KG CON RODAMIENTOS ESTANCO BAÑADO EN ACEITE

EJE SIN FRENO 900KG CON RODAMIENTOS ESTANCO BAÑADO EN ACEITE

EJE CON FRENO 900KG WATERPROOF (EVITA EL CONTACTO DE LOS RODAMIENTOS CON AGUA SALADA)

LUCES DE LED

DIFERENCIA ENGANCHE (REMOLQUES CON FRENO)

ENGANCHE EN V 2.000 KG

DIFERENCIA DE EJE CON FRENO

EJE 1.150 KG

EJE 1.350 KG

EJE 1.550 KG

EJE 1.800 KG

DIFERENCIA RUEDAS (3)

185 70 R14 88T (560 KG/UD)

185 65 R 14 93N (650 KG/UD)

186 80 R 14 C 104N (900 KG/UD)